



Revival Running In Oil Z

For Engine Break-In

2019/04/16 – Rev 1.0

- Beskrivelse** Revival Running In Oil Z er en mineralsk multigrade motorolie produceret med anvendelse af høj kvalitets baseolier tilsat additiver for at opnå følgende egenskaber:
- Stor oxidations-modstand
 - Effektiv reduktion af korrosion, skum og slid
 - Stabilt viskositetsindeks
 - Gode rensende egenskaber

Anvendelse Revival Running In Oil Z er anvendelig til nyrenoverede motorer.
Til første opstart, ca 30 min ved middel omdrejninger.
Hurtig oliecirculation ved koldstart.
Fremmer tilslidning af honeriller og forebygger "glazing".
1500 ppm zink giver ekstra beskyttelse af ny knastaksel

Specifikationer SAE 10W-30

Tekniske Data

*Typiske analysedata

Egenskaber	Enhed	Data
Viskositetsgrad	SAE	10W-30
Vægtfylde ved 15°C	kg/m ³	861
Kinematisk viskositet ved 40°C	mm ² /s	97,5
Kinematisk viskositet ved 100°C	mm ² /s	10,5
Viskositets index		157
Viskositet CCS ved -15°, max.	mP.s	7000
Flammepunkt COC	°C	<201
Flydepunkt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	10,4

Data:12.10.15

Opbevaring: Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

*Dette datablad, og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udgivelsen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig, at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Vantage Lubricants, DK-2970 Hørsholm, tlf.: +45 4828 1886, sds@vantage.dk

Vnr. RRIO