



Your local global brand

Gulf Classic 30

Mineralsk Motorolie med extra Zink Antislid Additiver

Produktdatablad – Technical Data Sheet

Produktbeskrivelse:

Gulf Classic 30 er en 100% mineraloliebaseret højkvalitets multigrade olie til benzin og dieselmotorer – specielt formuleret med extra zink additiver.

Den indeholder 0,24 % (2400 ppm) slidbeskyttende zink additiver.

En Gulf olie specielt blandet til smøring af klassiske køretøjer uden katalysator eller partikelfilter.

Gulf Classic 30 er blandet til at sikre :

- Meget effektiv smøring af alle motordele.
- Excellent beskyttelse mod slid.
- Effektiv beskyttelse mod korrosion.
- Kompatibel med pakninger og gummidele i klassiske køretøjer.
- Gode anti-skum egenskaber.
- Ingen risiko for at "fastgroede belægninger" løsnes.

Opfylder følgende specifikationer:

<u>Egenskaber:</u>		<u>Metode:</u>	<u>Typiske karakteristika:</u>
SAE Viscosity Grade		SAE J306	30
Density @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	894
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	99
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11
Viscosity Index		ASTM D2270	95
Flash Point (COC)	°C	ASTM D92	>201
Pour Point	°C	ASTM D97	-21
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	5.2

Produktkode: 1374

Dato udstedt: 20-11-2013

Dato afløst: -

Revisionsnummer: 01

DCC Energi Danmark A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum Danmark. Tel: (+45) 45 58 01 00. E-mail: info@kundeservice.dccenergi.dk